

Vorbemerkung

Grundlage der Bauausführungen sind die zum Zeitpunkt des Bauantrages gültigen DIN-Normen und Richtlinien. Die Energie-Einsparverordnung (EnEV 2014), gültig ab 01.05.2014, einschließlich der ab dem 01.01.2016 geltenden erhöhten Anforderungen werden erfüllt.



Rohbau

Der Rohbau wird in einer massiven Bauweise errichtet. Alle tragenden Außen- und Innenwände werden in Kalksandstein, Porenbeton oder, falls statisch erforderlich, in Stahlbeton ausgeführt. Die im Erdreich liegenden Bauteile werden gem. DIN-Vorschrift gegen Feuchtigkeit geschützt. Im Bereich der Verklinkerung wird das Außenmauerwerk als 2-schaliges Mauerwerk erstellt.



Fassade

Die Außenwände werden im Wesentlichen verklinkert. Zur optischen Auflockerung erfolgt die Gestaltung einzelner Fassadenteile mit Keramikplatten, Glasfassadenelementen, Zinkblechen oder Sichtbeton, Verkleidung der Deckenuntersichten von Erkern oder Loggien mit Wärmedämmputz, sofern notwendig



Balkone / Loggien / Gärten

Die Balkonanlagen werden in Stahlbetonbauweise (thermisch getrennt) erstellt und erhalten als Belag Steinplatten auf Kiesschüttung. In die Brüstung werden Balkongitter oder Glas eingebaut, nach Festlegung durch den Bauträger. Die im Erdgeschoss gelegenen Wohnungen erhalten die zugewiesenen Gartenflächen teilweise zur alleinigen Nutzung.



Fenster

Es werden hochwertige, weiße oder 2-farbige Kunststofffenster mit Isolierverglasung eingebaut. Alle senkrechten Fenster und Balkon- bzw. Terrassentüren der Wohnungen erhalten Sicherheitsbeschläge mit Pilzkopfverriegelung und Druckknopfolive sowie elektrische Kunststoffrollläden.



Innentüren

Schallgedämmte Wohnungseingangstür mit Sicherheitsbeschlag, beidseitig mit Esche weiß Melaminharz Laminat beschichtet. Innentüren beidseitig Esche weiß oder Buche natur ebenfalls Laminat beschichtet oder weiß lackiert. Edelstahl-Drückergarnituren in abgerundeter oder eckiger Form.



Bodenbeläge

Wohn-/Schlafräume, Kinderzimmer und Dielen erhalten einen Parkettbodenbelag mit passenden Holzfußleisten nach vorliegendem Muster und Auswahl des Erwerbers.



Malerarbeiten

Die Geschosdecken innerhalb der Wohnungen werden mit Dispersionsfarbe gestrichen. Die Wände werden mit Raufaser tapeziert und mit Dispersionsfarbe gestrichen.



Treppenhäuser

Die Treppenstufen und Podeste erhalten einen Natursteinbelag aus Granit, Betonwerkstein o.ä.. Die Treppengeländer werden aus einer lackierten Stahlkonstruktion mit Edelstahlhandlauf hergestellt. Die Wände erhalten einen Struktur-/Edelputz.



Fliesenarbeiten

Die Wände der Bäder und Duscbäder werden zargenhoch mit Wandfliesen bekleidet und weiß verfugt. Die WCs werden 1,50 m hoch mit Wandfliesen bekleidet und weiß verfugt. In den Küchen werden ca. 3,00 qm Wandfliesen als Fliesenspiegel im Bereich der Arbeitsplatte angebracht. Die Fußböden der Bäder, WCs und Küchen erhalten einen Fußbodenbelag aus Keramikfliesen, in der Küche mit Fliesensockel.



Elektroinstallation

Alle Wohnungen erhalten eine den Anforderungen eines modernen Haushaltes entsprechende Elektroinstallation. Die Anzahl der Schalter und Steckdosen (Markenfabrikate) ist ausreichend bemessen, Farbe Weiß. Multimediaanschlüsse TV (digital möglich) und Telefonanschlüsse in allen Wohn- und Schlafräumen. Gegensprechanlage mit Videomonitor in den Wohnungen und Kamera an der Hauseingangstür. Schlafräume und Kinderzimmer sowie Flure erhalten Rauchwarnmelder.



Heizung

Die Beheizung erfolgt über ein Mini-Blockheizkraftwerk (Kraft-Wärme-Kopplung). Mit Kraft-Wärme-Kopplung werden Strom und Wärme in einem Gerät erzeugt. Der Strom wird ins Netz eingespeist. Die Wärme wird in den Heizkreislauf übertragen und zur Brauchwassererwärmung genutzt. In den Wohnungen wird eine Warmwasserfußbodenheizung mit witterungsabhängiger Temperaturregelung über Außenfühler installiert. Thermostatische Einzelraumregulierung innerhalb des Hauses für alle Räume, außer Gäste-WC, Diele und Flure.



Lüftung

Abluft über Abluftventilatoren in den Bädern mit Nachströmung über die Bodenluft der Innentüren und Nachströmelemente in den Fensterfalzen bzw. Rollladenkästen von Wohn- und Schlafräumen.



Sanitärausstattung

Die Sanitärobjekte werden im Farbton Weiß, WCs als Hänge-WCs mit Einbauspülkästen ausgeführt. Bodengleiche Duschen, sofern technisch möglich. Die Warmwasserbereitung erfolgt durch eine zentrale Warmwasserbereitung über die Heizungsanlage. Der Wasserverbrauch wird durch Durchflussmengenähler für jede Wohnung separat erfasst.



Aufzüge

Alle Wohnungen werden über Aufzüge erschlossen.



Keller-/Nebenträume

In den Kellergeschossen der Wohnhäuser befinden sich die erforderlichen Abstellräume (zu jeder Wohnung gehört ein Kellerraum), Wasch-/Trockenräume, Fahrradkeller sowie sonstige Nebenräume.



PKW-Stellplätze

Vorgesehen sind Tiefgaragen-Stellplätze.



Anmerkung

Es bleibt dem Bauträger vorbehalten, vorgesehene Konstruktionsteile auf Grund gesammelter Erfahrungen oder neuer Materialien auszutauschen. Er kann ferner Bauänderungen durchführen auf Grund behördlicher, statischer oder technischer Anforderungen, soweit damit keine Wertminderungen verbunden sind. Eine detaillierte Baubeschreibung erhalten Sie im Rahmen der Beilegungsunterlagen, und diese detaillierte Baubeschreibung wird Vertragsgegenstand des zu beurkundenden Kaufvertrages.

Langenfeld, im Oktober 2017